FICHA TÉCNICA
408453

Massa universal 400 ml



Descrição do produto
- Lubrificação universal em condições de funcionamento e cargas normais
- Adequado para ambientes húmidos
- Adequado para todos os tipos de peças móveis, como correntes, rolamentos, eixos e juntas

Características do produto
- Boa lubrificação universal
  - Repelente à água, reduz a corrosão e a oxidação
  - Boa aderência também em superfícies verticais
  - Elimina e evita rangidos e guinchos
- Boa penetração em espaços pequenos
  - Adequado para correntes de anéis O/X/Z
- Excelente compatibilidade de materiais
  - Adequado para lubrificação de vários metais, borrachas e plásticos
  - Reduz o desgaste e o atrito entre diferentes tipos de materiais

Instruções de utilização
- Agitar bem a lata antes de utilizar. Remover quaisquer concentrações de pó, sujidade ou lubrificantes antigos das superfícies. Pulverizar as superfícies limpas e deixar evaporar. Após a utilização, virar a lata de cabeça para baixo e pulverizar para limpar o bocal e a válvula.

Validade e armazenamento
Prazo de validade: 24 meses

A validade aplica-se quando o produto é armazenado na sua embalagem original e à temperatura recomendada.
A data de validade vem impressa no produto, com as iniciais ED: DD.MM.AAAA‘.
A data de produção vem impressa no produto, com as iniciais PD: DD.MM.AAAA‘.

Segurança
Siga as indicações presentes na ficha de dados de segurança do produto. Poderá encontrá-la disponível para consulta e download em www.berner.pt (excluindo cosméticos).

Dados técnicos

Aroma	Solvente
Base	Óleo mineral
Código de reciclagem	C/FE-91
Conteúdo	400 ml
Cor	Amarelado
Densidade	0,68 g/ml
Espessante	Complexo de lítio-cálcio
Força VKA	1200 N
Prazo de validade	24 meses
Recipiente	Lata de spray
Resistência à temperatura	-25 °C - +120 °C

Responsabilidade
As informações contidas na ficha técnica são o resultado dos nossos conhecimentos, da experiência específica do utilizador e das suas expetativas. Dado que as condições operacionais e os campos de aplicação relacionados com os produtos variam muito, apenas podemos fornecer instruções gerais de processamento e recomendações através destas fichas técnicas. Fornecemos estas instruções e informações de acordo com o nosso conhecimento e sem efeitos vinculativos, estando excluídas quaisquer responsabilidades e garantias quanto à sua correção e totalidade. As fichas técnicas não representam características de garantia, não implicam qualquer obrigação adicional e são apenas de natureza facultativa. A utilização das fichas técnicas não dispensa os clientes, bem como os respetivos utilizadores a jusante, da realização dos seus próprios ensaios e testes sobre a aplicação adequada dos produtos para os processos e finalidades pretendidos, nem do cumprimento de quaisquer direitos de propriedade industrial de terceiros.
Devem ser cumpridas as normas e os regulamentos técnicos relevantes. Deve ser adotada a tecnologia mais avançada ao realizar trabalhos de revestimento e os respetivos preparativos. As condições do objeto e a adequação do produto devem ser verificadas de forma apropriada e profissional. No que diz respeito às advertências de perigo e às recomendações de segurança, nomeadamente às medidas de primeiros socorros, estas podem ser consultadas nos respetivos rótulos das embalagens, bem como nas fichas de dados de segurança relevantes. O estado atual das fichas de dados de segurança e da restante documentação pode ser consultado na loja online da Berner, ou solicitado à empresa. As fichas técnicas podem estar sujeitas a alterações técnicas, podendo ser feitas retificações sem notificação prévia. A validade desta ficha técnica cessa após a publicação de uma nova versão.