FICHA TÉCNICA
1003861

Spray de protecção de contactos eléctricos 400 ml



Dados técnicos

Aroma	Característico
Aspecto	Líquido
Código de reciclagem	C/FE-91
Conteúdo	400 ml
Cor	Âmbar
Densidade	0,82 g/cm³
Prazo de validade	36 meses
Recipiente	Lata de spray
Temperatura de aplicação	150 °C - -40 °C

Descrição do produto
- Para contactos enferrujados, fichas, conectores, etc.

Características do produto
- Maior desempenho para poupar recursos.
  - Repelente de humidade bastante eficiente.
  - Efeito anticorrosivo através de uma película de protecção.
  - Efeito de secagem para contactos e fichas de ligação.
- Sistema Dual Sprayhead: pulverização ampla ou direcionada para áreas de difícil acesso (haste retrátil) sem desperdício.
- Flexibilidade máxima.
  - Aplicável em TODAS as direcções com cabeça de pulverização de 360°.
  - Apto para aplicações de difícil acesso com o bocal dobrável.
- Maior desempenho para poupar recursos.
  - Repelente de humidade bastante eficiente.
  - Efeito anticorrosivo através de uma película de protecção.
  - Efeito de secagem para contactos e fichas de ligação.
- Sistema Dual Sprayhead: pulverização ampla ou direcionada para áreas de difícil acesso (haste retrátil) sem desperdício.
- Flexibilidade máxima.
  - Aplicável em TODAS as direcções com cabeça de pulverização de 360°.
  - Apto para aplicações de difícil acesso com o bocal dobrável.

Instruções de utilização
- Antes de aplicar, desligar sempre o equipamento da fonte de alimentação e depois pulverizar as peças.
- Ligar novamente a energia após o tempo de evaporação do solvente.
- Consultar a ficha técnica e de segurança.
- Antes de aplicar, desligar sempre o equipamento da fonte de alimentação e depois pulverizar as peças.
- Ligar novamente a energia após o tempo de evaporação do solvente.
- Consultar a ficha técnica e de segurança.

Validade e armazenamento
Prazo de validade: 36 meses

A validade aplica-se quando o produto é armazenado na sua embalagem original e à temperatura recomendada.
A data de validade vem impressa no produto, com as iniciais ED: DD.MM.AAAA‘.
A data de produção vem impressa no produto, com as iniciais PD: DD.MM.AAAA‘.

Segurança
Siga as indicações presentes na ficha de dados de segurança do produto. Poderá encontrá-la disponível para consulta e download em www.berner.pt (excluindo cosméticos).

Responsabilidade
As informações contidas na ficha técnica são o resultado dos nossos conhecimentos, da experiência específica do utilizador e das suas expetativas. Dado que as condições operacionais e os campos de aplicação relacionados com os produtos variam muito, apenas podemos fornecer instruções gerais de processamento e recomendações através destas fichas técnicas. Fornecemos estas instruções e informações de acordo com o nosso conhecimento e sem efeitos vinculativos, estando excluídas quaisquer responsabilidades e garantias quanto à sua correção e totalidade. As fichas técnicas não representam características de garantia, não implicam qualquer obrigação adicional e são apenas de natureza facultativa. A utilização das fichas técnicas não dispensa os clientes, bem como os respetivos utilizadores a jusante, da realização dos seus próprios ensaios e testes sobre a aplicação adequada dos produtos para os processos e finalidades pretendidos, nem do cumprimento de quaisquer direitos de propriedade industrial de terceiros. Devem ser cumpridas as normas e os regulamentos técnicos relevantes. Deve ser adotada a tecnologia mais avançada ao realizar trabalhos de revestimento e os respetivos preparativos. As condições do objeto e a adequação do produto devem ser verificadas de forma apropriada e profissional. No que diz respeito às advertências de perigo e às recomendações de segurança, nomeadamente às medidas de primeiros socorros, estas podem ser consultadas nos respetivos rótulos das embalagens, bem como nas fichas de dados de segurança relevantes. O estado atual das fichas de dados de segurança e da restante documentação pode ser consultado na loja online da Berner, ou solicitado à empresa. As fichas técnicas podem estar sujeitas a alterações técnicas, podendo ser feitas retificações sem notificação prévia. A validade desta ficha técnica cessa após a publicação de uma nova versão.