# FICHA TÉCNICA
# 1029020

## Lubrificante de alta performance 500 ml




### Descrição do produto
- Lubrificação de componentes expostos a pressões, impactos e vibrações elevados a altas velocidades
- A gama de componentes inclui articulações da embraiagem, articulações do acelerador, articulações de gás, dobradiças, ferrolhos, rodas de engrenagem, rodas dentadas, eixos e rodas traseiras

### Características do produto
- Lubrificação de alto desempenho
  - Boas propriedades de lubrificação que reduzem o atrito e o desgaste
  - Contém aditivos antidesgaste (AW)
  - Lubrificante sintético de alta duração e com teor elevado de polímero
  - Capacidade de aderência muito boa e alta resistência à pressão
- Garante uma lubrificação completa
  - Penetração muito boa
  - Adequado para correntes de anéis O/X/Z
- Protecção eficaz contra corrosão
  - Contém inibidores de corrosão
- Sem silicones nem resinas adicionados

### Instruções de utilização
- Agitar bem a lata antes de utilizar. Remover quaisquer concentrações de pó, sujidade ou lubrificantes antigos das superfícies. Pulverizar as superfícies limpas e deixar evaporar. Após a utilização, virar a lata de cabeça para baixo e pulverizar para limpar o bocal e a válvula.

### Validade e armazenamento
Prazo de validade: 36 meses

A validade aplica-se quando o produto é armazenado na sua embalagem original e à temperatura recomendada.
A data de validade vem impressa no produto, com as iniciais ED: DD.MM.AAAA‘.
A data de produção vem impressa no produto, com as iniciais PD: DD.MM.AAAA‘.

### Segurança
Siga as indicações presentes na ficha de dados de segurança do produto. Poderá encontrá-la disponível para consulta e download em www.berner.pt (excluindo cosméticos).

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Aroma | Solvente |
| Base | Óleo mineral |
| Código de reciclagem | C/FE-91 |
| Conteúdo | 500 ml |
| Cor | Acastanhado |
| Densidade | 0,738 g/ml |
| Força VKA | 1700 N |
| Prazo de validade | 36 meses |
| Recipiente | Lata de spray |
| Resistência à temperatura | -25 °C - 200 °C |

**Responsabilidade**
As informações contidas na ficha técnica são o resultado dos nossos conhecimentos, da experiência específica do utilizador e das suas expetativas. Dado que as condições operacionais e os campos de aplicação relacionados com os produtos variam muito, apenas podemos fornecer instruções gerais de processamento e recomendações através destas fichas técnicas. Fornecemos estas instruções e informações de acordo com o nosso conhecimento e sem efeitos vinculativos, estando excluídas quaisquer responsabilidades e garantias quanto à sua correção e totalidade. As fichas técnicas não representam características de garantia, não implicam qualquer obrigação adicional e são apenas de natureza facultativa. A utilização das fichas técnicas não dispensa os clientes, bem como os respetivos utilizadores a jusante, da realização dos seus próprios ensaios e testes sobre a aplicação adequada dos produtos para os processos e finalidades pretendidos, nem do cumprimento de quaisquer direitos de propriedade industrial de terceiros. Devem ser cumpridas as normas e os regulamentos técnicos relevantes. Deve ser adotada a tecnologia mais avançada ao realizar trabalhos de revestimento e os respetivos preparativos. As condições do objeto e a adequação do produto devem ser verificadas de forma apropriada e profissional. No que diz respeito às advertências de perigo e às recomendações de segurança, nomeadamente às medidas de primeiros socorros, estas podem ser consultadas nos respetivos rótulos das embalagens, bem como nas fichas de dados de segurança relevantes. O estado atual das fichas de dados de segurança e da restante documentação pode ser consultado na loja online da Berner, ou solicitado à empresa. As fichas técnicas podem estar sujeitas a alterações técnicas, podendo ser feitas retificações sem notificação prévia. A validade desta ficha técnica cessa após a publicação de uma nova versão.