ANTICONGELANTE 50%

Líquido refrigerante anticongelante tipo ORGÁNICO.

Serie: ANTICONGELANTES
Código: 353110990
Fecha de creación: Septiembre 2016

Rev. 00

Congelación-34ºC/Práctica -37ºC

DESCRIPCIÓN

Formulado a partir de monoetilenglicol y aditivos químicos de excepcional poder anticorrosivo, especialmente en circuitos refrigerantes de aluminio, cobre y de aleaciones de vehículos de motor. Es compatible con anticongelantes-refrigerantes montados en origen y apto para todo tipo de vehículos.

PROPIEDADES

Presenta muy buenas propiedades de protección anticorrosiva por fenómenos de cavitación, así como de eficiencia en la lubricación de las bombas de agua y compatibilidad con elastómeros y no contiene nitritos, aminas ni fosfatos (NAP free). Contiene inhibidores de corrosión de tipo orgánico.

APLICACIÓNES

- Sistemas de refrigeración para motores de vehículos.
- Sistemas de refrigeración para motores estacionarios.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	MÉTODOS
Aspecto (Varios colores)	**Verde Rosa Amarillo**	ILS-14
Pº de congelación	-34º	ASTM D 3321
Densidad a 15ºC, gr/cc	1,06-1,08	ILS-19
pH	7,5-9,5	ILS 15
Pº de Ebullición, Cº (760 *mmHG)*	121-130	ASTM D-1120
Reserva alcalina, ml HCl	>6	ASTM D-1121
Protección práctica,ºC	-37º	ASTM D-3321

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- NFR 15-601
- UNE 26361.88
- INTA 157413
- FEDERAL STANDARD O-A-548D
- BS 6580
- SAE J-1034
- MB 325.3
- ASTM D3306, D4656, 4985
- VOLVO TRUCKS 1286083/002
- VW TL 774D (G12)

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.
Bidón 200 lt.
Garrafa 20 lt.
Caja 4 x 5lt.

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.