HIDRASIL DEXRON III®

Fluido transmisiones automáticas. NATO H-548 (STANAG 7093)

Serie: Hidráulicos
Fecha de creación: Marzo 2016

Rev. 00

DESCRIPCIÓN

Fluido 100% sintético (HCQ) para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas. Recomendado para transmisiones de vehículos GM, Ford y en general todo vehículo ligero y pesado que utilice transmisiones automáticas y que necesiten especificaciones DEXRON®, MERCON, etc. Contiene un excelente paquete de aditivos que le proporcionan un excelente control anti-desgaste y de la fricción, control de la oxidación y compatibilidad con sellantes procurando al aceite larga vida en servicio. Su elevado índice de viscosidad le confiere un comportamiento estable a temperaturas de servicio que contribuyen al ahorro de combustible.

CARACTERÍSTICAS

- Fluido sintético.
- Gran comportamiento a bajas temperaturas facilitando el arranque.
- Estabilidad al envejecimiento y a la oxidación.
- Excelente capacidad lubricante mejorando la fricción y permitiendo cambios más suaves.
- Disipa el calor generado.
- Gran capacidad de filtrado.
- No genera espumas.
- Compatible con los diferentes materiales presente en la caja de cambios.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	DATOS	MÉTODOS
Aspecto	ILS-01	Rojo	ILS 01
Viscosidad a 40°C	cst	36,4	ASTM D-445
Viscosidad a 100°C	cst	7,6	ASTM D-445
Indice de viscosidad		201	ASTM D-2270
Punto de congelación*	°C	-51°C	ASTM D-97
Viscosidad a -40°C*	cps	>20000 cps	ASTM D-2983

**Datos obtenidos en laboratorio externo. Consulte departamento técnico.*

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

- Dexron IIIH
- Dexron IIIG
- Dexron IIIF
- Ford Mercon V
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- M2C138-CJ
- M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE ML 09/11/14
- VOITH G.607
- NATO H 548

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 lt.
Bidón 200 lt.
Bidón 45 lt.
Garrafa 20 lt.
Caja 4x5 kg.

SILVER INDUSTRIAL, S.L. CIF: B-0859903 C/Cuenca nº 47-49 Valmojado (TOLEDO) Tlfno.:91 8171860. e-mail: silver@silverindustrial.es

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina técnica de Silveroil.