HIDRASIL SIFLUID SAE W

Fluido hidráulico especial servicio HLP.

Serie: Mantenimiento-Industria
Fecha de creación: Septiembre 2016

Rev. 00

DESCRIPCIÓN

HIDRASIL SIFLUID SAE W es una gama de fluidos hidráulicos tipo HLP formulados para sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones de operación y presiones difíciles.

PROPIEDADES

HIDRASIL SIFLUID SAE W ofrece estas ventajas;

- Excelentes propiedades anti-desgaste y compatibilidad con los elementos del sistema hidráulico (caucho, sellos, etc).
- Asegura la vida útil de bombas y actuadores hidráulicos reduciendo la fricción.
- Resistente la oxidación del fluido.
- Estabilidad frente a la hidrólisis.
- Evita la formación de espuma reduciendo los fenómenos de cavitación y mejorando la precisión del sistema.
- Buena desemulsión.
- Alto índice de viscosidad.
- Excelente comportamiento anticorrosivo, antiherrumbre y antiespumante.

APLICACIONES

- Sistemas hidráulicos
- Equipos industriales.
- Bombas de vacío de ordeño.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS				MÉTODOS
Grado SAE	SAE 10W	SAE 20W	SAE 10W 30	
Código	250111790	250113990	250112290	-
Aspecto	Amarillento	Amarillento	Amarillento	ILS-14
Viscosidad a 100^{o}C, cst	4,1-5,6	5,6-7,4	11,5	ASTM D-445
Índice de viscosidad	112	109	150	ASTM D-2270
Pº de congelación, ^{o}C	Inf >-29	-29	Inf>29	ASTM D-97
Pº inflamación	210	215	225	ASTM D-92

ESPECIFICACIONES

- DIN 51524 HLP Parte 2
- DIN 51524 HLP-HV Parte 2 (10W30)
- Denison HF-0, HF-2
- CINCINNATI MILACRON P-68, P-69,P-70
- ISO 6743/4 Tipo HM
- ISO 6743/4 Tipo HV (10W30)
- AFNOR NFE 48603-HM
- AFNOR NFE 48603-HV (10W30)
- VICKERS M-2952 (M-2650-S, I-286-2)

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 lts, 185 kg, 45 kg, 20 kg, Caja 4 x 5 lts

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.