HIDRASIL UTTO-A

Fluido multifuncional mejorado para maquinaria agrícola. No motor.

Sector: Agrícola.
Fecha de creación: Septiembre 2016
Rev. 00

DESCRIPCIÓN

HIDRASIL UTTO-A es una gama de fluidos multifuncionales mejorados y desarrollados para los sistemas de transmisiones y circuitos hidráulicos de todo tipo de maquinaria agrícola y/o movimiento de tierras. Es ideal para la maquinaria equipada con frenos y embragues sumergidos en aceite. No está recomendado su uso como aceite de motor.

PROPIEDADES

El HIDRASIL UTTO-A está especialmente formulado con un exclusivo paquete de aditivos para dar;

- Buena protección en bombas y sistemas de engranajes de maquinaria pesada.
- Buenas propiedades de fricción.
- Propiedades anti-desgaste y de extrema presión (EP).
- Alto control de la oxidación.
- Reducción de ruidos.
- Reducción de la temperatura.
- Compatible con todo tipo de juntas y retenes.
- Alto índice de viscosidad para mantener la viscosidad en condiciones difíciles de trabajo.

APLICACIÓN

- Sistema de transmisiones de maquinaría agrícola y de obra pública.
- Sistemas hidráulicos.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	5W 30	10W 30	15W 30	20W 30	MÉTODOS
Código	..	250110790	--	250111190	
Aspecto	Amarillento	Amarillento	Amarillento	Amarillento	ILS-14
Viscosidad a 100ºC. cst	9,3-12,5	9,3-12,5	9,3-12,5	9,3-12,5	ASTM D 445
Índice de viscosidad	150	140	130	120	ASTM D-2270
Punto de Congelación, ºC	Inf. -29	-29	-28	-26	ASTM D-97
Punto inflamación, ºC	215	221	229	230	ASTM D-92

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- JOHN DEERE JDM J20C/D
- MASSEY FERGUSON M 1129-A, 1135, 1141, 1143.
- JI CASE MS 1207-MS 1206 IH B6.
- FNHA-2-C201.00.
- MAT 3525 (CNH)
- FORD M2C 86B/C
- ALLISON C-4.
- VCE WB 101.
- ZF TE-ML-03E, 05F/06K.

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.
Bidón 200 lt.
Garrafa 20 lt.
Caja 4 x 5lt.

SILVER INDUSTRIAL, S.L. CIF: B-0859903 C/Cuenca nº 47-49 Valmojado (TOLEDO) Tlfno.:91 8171860. e-mail: silver@silverindustrial.es
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.