STAROIL 10W 40 EUROTRUCK

Aceite motor vehículo pesado diésel.

Sector: Automoción.
Código: 101110890
Fecha de creación: Diciembre 2018
Rev. 02

DESCRIPCIÓN

STAROIL 10W 40 EUROTRUCK es un aceite con base sintética de alto rendimiento apto para motores diésel en servicio pesado. Especialmente desarrollado con bajo contenido (Mid Saps) en cenizas sulfatadas y fósforo para mejorar las emisiones de escape de los vehículos.

PROPIEDADES

- ✓ Mejora las prestaciones del motor.
- ✓ Estabilidad a altas y bajas temperaturas facilitando el arranque en la bomba de aceite.
- ✓ Lubricación de todo el sistema motor.
- ✓ Detergentes y dispersantes bajos en cenizas que mantienen limpio el motor de hollín.
- ✓ Control de la oxidación del lubricante alargando la vida de uso.
- ✓ Protección antidesgaste de elementos del motor.
- ✓ Control sobre la formación de depósitos.

APLICACIÓN

- ✓ Vehículo pesado; camiones, maquinaria, obras públicas, etc.
- ✓ Camiones con cierto número de kilómetros realizados.
- ✓ Furgonetas de transporte.
- ✓ Vehículos comerciales.
- ✓ Autobuses.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	STAROIL 10W 40 EUROTRUCK	MÉTODOS
Código	1001110890	
Aspecto	Liquido marrón	ILS-14
Viscosidad a 100ºC. cst	12,5-16,3	ASTM D 445
Índice de viscosidad	147	ASTM D-2270
Punto de Congelación, ºC	-31	ASTM D-97
Punto de inflamación, ºC	238	ASTM D-92
TBN, mg/KOH	9,9	ASTM D-2896

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- API CI4 +
- ACEA E7-16

NIVEL DE SERVICIO RECOMENDADO

- RLD-2
- MB 228.3
- MTU Type 3
- VOLVO VDS-3
- MAN M3275
- IVECO
- CUMMINS CES 20076/77/78
- Mack E-ON

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.