SOLGRAS 100

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR DIELÉCTRICO CORRIENTE ALTERNA

REVISIÓN Y FECHA: 05 17/03/2017

CARACTERÍSTICAS:

Limpiador dieléctrico en corriente alterna con elevada rigidez dieléctrica que forma una capa protectora y lubricante al usarlo en generadores, alternadores, armarios eléctricos, transformadores, motores de arranque, etc.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Incoloro
Olor: Característico de disolvente.
Densidad: 0,90±0,06g./cc.
Rigidez dieléctrica: Superior a 18000 voltios.

PRESENTACIÓN:

Bidón chapa 50lt y bidón metálico 25lt.

Para otros envases consultar.

APLICACIONES:

Frenos, motores, reguladores de montaje, solenoides, puntos de contacto y terminales, puntos de presión, ruedas, envolturas, máquinas de escribir, transformadores, generadores, alternadores, armarios eléctricos, sistemas de distribución, limpieza de piezas mecánicas que no permitan residuos corrosivos, rodillos y planchas litográficas de las tintas de impresión, resinas de madera en bandas lijadoras, residuos gomosos y residuos de chicle en tejidos y moquetas, etc.

FORMA DE USO:

Rociar convenientemente el cuadro o pieza a limpiar con cualquier medio de limpieza de uso corriente, pulverizado, brocheado, inmersión, hasta que se eliminen totalmente los residuos. Secar posteriormente si se dispone de aire a presión. Cuando exista mucha acumulación de polvo, se recomienda su soplado o aspiración antes de la aplicación del producto. Cuando se limpien piezas por inmersión, se puede filtrar y volver a usar.

RECOMENDACIONES:

No cerrar los cuadros eléctricos hasta que hayan desaparecido los vapores residuales. Recomendamos una ventilación adecuada o el empleo de mascarillas de fieltro de carbón activo. No usar en motores de corriente continua en funcionamiento. Ciertos nuevos derivados de plástico utilizados en cuadros, pueden no resistir a SOLGRAS 100.

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del producto.